



# AV COX-822

Los parlantes AV COX-822 presentan una respuesta plana en el rango de frecuencias críticas para locución, asegurando excelente inteligibilidad.

Son parlantes coaxiales de dos vías: las frecuencias de rango medio están dadas por una unidad de 8" y las altas frecuencias por un tweeter de 2".

El amplio ángulo de cobertura de los parlantes AV COX-822 permite el máximo beneficio con la menor cantidad de parlantes.

Productos de alta calidad, han sido diseñados exclusivamente para instalación en sistemas distribuidos.

→ PARLANTES COAXIALES  
RANGO MEDIO DE 8"  
TWEETER DE 2"



## → ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia máxima admisible:	25 watts. 85 Hz.- 18 KHz.
Rango de respuesta en frecuencia:	80 Hz. a 18 KHz.
Impedancia nominal:	8 ohms.
Impedancia mínima a 11 KHz:	5.9 ohms
Sensibilidad:	91 dB (1w, 1m)
Frecuencia de cruce:	3 KHz.
Diámetro de bobina:	bf: 25mm / af: 14mm
Peso del imán:	bf: 0.850 Kgs / af: 0.030 Kgs
Material del imán:	Bf:ferrite / af:ferrite
Material y espesor campana:	chapa de acero 1.4mm