



AV EP-12N / EP-18N

Los micrófonos AV EP-12N y EP-18N ofrecen funcionamiento excepcional, confiabilidad y gran versatilidad. Son micrófonos de condensador (electret) montados en cuello de cisne. Han sido diseñados principalmente para captar las voces de oradores. Pueden montarse en atriles, púlpitos y mesas de conferencias. Tienen como característica un Poseen rango dinámico y respuesta en frecuencias amplias para una reproducción precisa del sonido en todo el espectro audible. El ángulo de captación (nivel de -3dB) es 130°. El montaje con brida de traba permite fijar el micrófono de modo permanente. La elegancia de su forma estilizada lo hace el dispositivo ideal para aquellas aplicaciones donde el sistema de audio se funde con la arquitectura. Sonido de alta calidad, diseño robusto y precio competitivo son las cualidades más notables de los micrófonos EP-12N y EP-18N. patrón polar cardioide, para enfocar la voz del orador y minimizar el ruido ambiental.



➔ MICROFONOS CUELLO GANSO PARA MONTAJE EN ATRIL

➔ ESPECIFICACIONES TECNICAS

	EP-12N	EP-18N
Modo de funcionamiento	Balanceado	Balanceado
Característica direccional	Cardioide	Cardioide
Gama de frecuencias	50Hz-20kHz	50Hz-20kHz
Sensibilidad	-44 dB, 4mV.	-44 dB, 4mV
Impedancia	180 Ohms	180 Ohms
Alimentación (fuente fantasma)	9 a 45 v	9 a 45 v
Rango dinámico	94dB	94dB
Dimensiones	Largo: 30 cm	Largo: 48 cm
Conector	XLR macho integrado	XLR macho integrado
Base de montaje	XLR hembra montado	XLR hembra montado
	SOBRE BASE ACRILICA AV	SOBRE BASE ACRILICA AV